



TOPTEK PAVING 80 A°G° 700X700 H104 B125

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 80, de medidas de luz libre 700x700mm y de marco exterior 838x838mm, altura exterior de 104 mm, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con adoquines de hasta 80mm de altura, incluida la base de relleno. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00406573

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales:
Hormigón, baldosas, resinas,...



Dimensiones

Modelo	TOPTEK PAVING 80
Material	A°G°
Peso (kg)	65,6
Medidas luz libre Ax B (mm)	700x700
Medidas ext. CxD (mm)	838x838
Clase de carga máxima	B125
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	80
H (mm)	104

