



TOPTEK PAVING 120 A°G° 300X300 H144 C250

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 120, de medidas de luz libre 300x300mm y de marco exterior 439x439mm, altura exterior de 144 mm, apta para clase de carga C250, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con adoquines de hasta 120mm de altura, incluida la base de relleno. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00414495

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...



Dimensiones

Modelo	TOPTTEK PAVING 120
Material	A°G°
Peso (kg)	32,5
Medidas luz libre Ax B (mm)	300x300
Medidas ext. CxD (mm)	439x439
Clase de carga máxima	C250
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	120
H (mm)	144

