


TOPTÉK UNIFACE A°G° 1000X800 H89 ASIST L15

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTÉK UNIFACE 1.0, de medidas de luz libre 1000x800mm y de marco exterior 1142x975mm, altura exterior de 89 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga L15, según normativa EN1253-4. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen. Artículo:00414951

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...



Dimensiones

Modelo	TOPTÉK UNIFACE 1.0
Material	A°G°
Peso (kg)	58,4
Medidas luz libre AxB (mm)	1000x800
Medidas ext. CxD (mm)	1142x975
Clase de carga máxima	L15
Asistida	Si
Altura rellenable (mm)	70
H (mm)	89

