

TOPTTEK UNIFACE SMART AL 400X400 H50 L15

Tapa de registro estanca de aluminio, tipo ACO TOPTTEK UNIFACE SMART, de medidas de luz libre 400x400mm y de marco exterior 500x500mm, altura exterior de 50 mm, apta para clase de carga L15, según normativa EN1253-4. Tapa ligera con relleno incorporado y espacio de 15mm para baldosas que reduce considerablemente el peso final. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415159

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...
- Junta adicional para evitar la entrada de tierra entre marco y tapa



Dimensiones

Modelo	TOPTTEK UNIFACE SMART
Material	ALUMINIO
Peso (kg)	7,77
Medidas luz libre AxB (mm)	400x400
Medidas ext. CxD (mm)	500x500
Clase de carga máxima	L15
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	46,5
H (mm)	50

