


TOPTEK PAVING 120 A°G° 800X800 H144 ASIST D400

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 120, de medidas de luz libre 800x800mm y de marco exterior 939x974mm, altura exterior de 144 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga D400, según normativa EN1253-4. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con adoquines de hasta 120mm de altura, incluida la base de relleno. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00445635

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...
- Incluye travesaños de apoyo extraíbles que permiten aprovechar la totalidad de la luz libre de la tapa.



Dimensiones

Modelo	TOPTEK PAVING 120
Material	A°G°
Peso (kg)	144,23
Medidas luz libre Ax B (mm)	800x800
Medidas ext. CxD (mm)	939x974
Clase de carga máxima	D400
Asistida	Si
Número de tapas	1
Altura rellenable (mm)	120
H (mm)	144

