


TOPTTEK UNIFACE DEEP35 A°G° 400X400 H107 B125

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTTEK UNIFACE DEEP35, de medidas de luz libre 400x400mm y de marco exterior 510x510mm, altura exterior de 107 mm, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con baldosas o piedra natural de hasta 35mm de altura. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00445850

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...
- Permite el relleno con baldosas, adoquines o piedras naturales con un grosor de hasta 35mm (el espesor incluye la base adhesiva).



Dimensiones

Modelo	TOPTTEK UNIFACE DEEP35
Material	A°G°
Peso (kg)	13,17
Medidas luz libre Ax B (mm)	400x400
Medidas ext. CxD (mm)	510x510
Clase de carga máxima	B125
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	95
H (mm)	107

