



# TOPTÉK UNIFACE DEEP65 AISI304 700X700 H137 B125

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTÉK UNIFACE DEEP65, medidas úteis 700x700mm e aro exterior 810x810mm, altura exterior de 137 mm, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com baldosas o pedra natural de hasta 65mm de altura. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

## Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, ladrilhos, resina,...
- Permite o enchimento de ladrilhos, blocos de pavimentação ou pedras naturais até uma espessura de 35 mm (a espessura inclui o suporte adesivo)



## Dimensões

Modelo	TOPTÉK UNIFACE DEEP65
Material	AISI304
Peso (kg)	34,93
Medidas de abertura AxB (mm)	700x700
Medidas ext. CxD (mm)	810x810
Classe de carga máxima	B125
Assistida	No
Altura de rebaixo (mm)	125
H (mm)	137

