


TOPTEK UNIFACE FR AISI304 700X700 H82,5 L15

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE FR, medidas úteis 700x700mm e aro exterior 810x810mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para classe de carga L15, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen. Tampa projetada para manter a integridade estrutural em situações de exposição ao fogo com certificação EI120/E120 segundo normas EN 1634-1+A1, EN 1363-1.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, ladrilhos, resina,...
- Tampa resistente ao fogo com certificação EI120/E120 segundo normas EN 1634-1 + A1, EN 1363-1.



Dimensões

Modelo	TOPTEK UNIFACE FR
Material	AISI304
Peso (kg)	33,6
Medidas de abertura Ax B (mm)	700x700
Medidas ext. CxD (mm)	810x810
Classe de carga máxim	L15
Assistida	No
Número de tampas	1
Altura de rebaixo (mm)	70
H (mm)	82,5

