


# SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS30-ST6000 DN250

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR C NS30 ST6000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em betão armado monolítico antiflutuabilidade com revestimento interno. Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 30 l/s, com decantador de lamelas integrado de 6000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 1513 l e um volume total de 8460 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN250 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm<sup>3</sup> para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2895 mm de altura e Ø2440 mm de diâmetro. Peso: 8503.

## Características:

- Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858 e DIN 1999-100.
- Desenho vertical fabricado em betão armado com revestimento interno.
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm<sup>3</sup>, facilmente removível.
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- Instalação direta e fácil, ideal para situações de antiflotabilidade e lençóis freáticos.
- Solução estruturalmente reforçada e preparada para uma instalação directa a uma profundidade máxima da tubagem de 5,5m sem necessidade de qualquer obra de reforço ou complemento.



## Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	30
Capacidade Decantador	6000
Vol. Retenção de óleos	1513
Volume total (l)	8460
Conexões entrada/saída	250
Peso (kg)	8503
ØD1 (mm)	Ø2200
ØD2 (mm)	Ø2440
H (mm)	2895
H1 (mm)	2440
H2 (mm)	2420
Tmin (mm)	455
Tmax (mm)	5440

