


# SEP HIDRO ENT. OLEOPATOR C NS4-6 NST DN160/150

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR C NS4-6 NST, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em betão armado monolítico antiflutuabilidade com revestimento interno. Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 4-6 l/s, sem decantador de lamelas, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 160 l e um volume total de 470 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN160/150 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm<sup>3</sup> para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 1165 mm de altura e Ø1270 mm de diâmetro. Peso: 1481.

## Características:

- Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858 e DIN 1999-100.
- Desenho vertical fabricado em betão armado com revestimento interno.
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm<sup>3</sup>, facilmente removível.
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- Instalação direta e fácil, ideal para situações de antiflotabilidade e lençóis freáticos.
- Solução estruturalmente reforçada e preparada para uma instalação directa a uma profundidade máxima da tubagem de 5,5m sem necessidade de qualquer obra de reforço ou complemento.



## Dimensões:

Grandeza Nominal (l/s)	4-6
Capacidade Decantador	-
Vol. Retenção de óleos	160
Volume total (l)	470
Conexões entrada/saída	160/150
Peso (kg)	1481
ØD1 (mm)	Ø1000
ØD2 (mm)	Ø1270
H (mm)	1165
H1 (mm)	785
H2 (mm)	765
Tmin (mm)	380
Tmax (mm)	5380

