



Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX G-B NS7/1400, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador de tamanho nominal 7 l/s, com decantador de lamelas integrado de 1400 l, capacidade total de gorduras de 400 l e um volume total de 2702 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 2265 mm de altura e 1759 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN150. Peso: 200 kg.

Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.



Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-B NS7/1400	200	7	150	1400	1500	1759
H1 (mm)	H2 (mm)		H (mm)		Td (mm)	
1630	1560		2265		635	

