




Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR-G NS30 ST3000, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 30 l/s, com decantador de lamelas integrado de 3000 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 1513 l e um volume total de 5705 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN250 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2350 mm de altura e Ø2440 mm de diâmetro. Peso: 470 kg. Artículo:01265101

Características:

- ♦ Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- ♦ Desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- ♦ Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm³, facilmente removível.
- ♦ Com dispositivo deflector na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- ♦ Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil instalação e manuseio.

**Dimensões:**

Grandeza Nominal (l/s)	30
Capacidade Decantador (l)	3000
Vol. Retenção de óleos (l)	1513
Volume total (l)	5705
Conexões entrada/saída	250
Peso (kg)	470
ØD1 (mm)	Ø2200
H (mm)	2350
H1 (mm)	1620
H2 (mm)	1600
Tmin (mm)	730

