




Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOPATOR-G NS10 ST3200, para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 10 l/s, com decantador de lamelas integrado de 3200 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 630 l e um volume total de 4274 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN160 em polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui deflector na entrada, filtro coalescente extraível e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm<sup>3</sup> para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos. De 2455 mm de altura e Ø2014 mm de diâmetro. Peso: 360 kg. Artículo:01268541

**Características:**

- ♦ Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- ♦ Desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- ♦ Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr / cm<sup>3</sup>, facilmente removível.
- ♦ Com dispositivo deflector na entrada e saída sifônica com peças internas fabricadas em HDPE.
- ♦ Disponível seção superior ajustável dependendo da profundidade da instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil instalação e manuseio.

**Dimensões:**

Grandeza Nominal (l/s)	10
Capacidade Decantador (l)	3200
Vol. Retenção de óleos (l)	630
Volume total (l)	4274
Conexões entrada/saída	160
Peso (kg)	360
ØD1 (mm)	Ø1800
H (mm)	2455
H1 (mm)	1730
H2 (mm)	1710
Tmin (mm)	725

