

FOSA SÉPTICA SEPTIK 75

Fosa séptica ACO SEPTIK 75 para instalación enterrada fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante Filament winding según UNE-EN 976-1:1998 con un volumen de 12000 litros. Capacidad de tratamiento anaerobico de las aguas residuales de 75 habitantes equivalentes en cumplimiento de la UNE EN 12566-1. Reducción de los parámetros de la DQO 60% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 85%. Tanque de dimensiones Ø2000 mm de diámetro y 4340 mm de longitud con acabado exterior con protección UV. Con tubería de entrada y salida DN 160 mm fabricadas en PVC y 2 bocas de hombre de diámetro 2xØ567 mm de polipropileno. Peso: 600Kg. Codigo:OPA00191.

Características

- Fosa séptica en cumplimiento de la UNE EN 12566-1.
- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en PVC.
- De fácil instalación y manipulación.
- Mantenimiento sencillo.



Dimensiones

Habitantes equivalentes (HE)	75
Volumen total (l)	12000
L (mm)	4340
A (mm)	Ø2000
H (mm)	2137
H1 (mm)	1810
H2 (mm)	1760
TD (mm)	327
DN (mm)	160
Nº Tapas	2
Peso (kg)	600
DQO (%)	60
TSS (%)	85

