

FOSSA SÉTICA SEPTIK 75

Fossa séptica ACO SEPTIK 75 para instalação enterrada em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por Filament winding segundo UNE-EN 976-1:1998 com um volume de 12000 litros. Capacidade de tratamento anaeróbio de águas residuais para 75 habitantes equivalente ao cumprimento da norma UNE EN 12566-1. Redução dos parâmetros CQO em 60% e sólidos suspensos (TSS) em 85%. Tanque com dimensões de Ø2000 mm de diâmetro e 4340 de comprimento com acabamento exterior com proteção UV. Com tubo de entrada e saída DN 160 mm em PVC e 2 bocas de homem de diâmetro 2xØ567 mm em polipropileno. Peso: 600Kg. Código: OPA00191.

Características

- Fossa séptica em conformidade com a UNE EN 12566-1.
- De design horizontal feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica, com partes internas fabricadas em PVC.
- De fácil instalação e manuseio.
- Manutenção fácil.



Dimensões

Habitantes equivalentes (HE)	75
Volume total (l)	12000
L (mm)	4340
A (mm)	Ø2000
H (mm)	2137
H1 (mm)	1810
H2 (mm)	1760
TD (mm)	327
DN (mm)	160
Nº Tampas	2
Peso (kg)	600
DQO (%)	60
TSS (%)	85

