

FOSA SÉPTICA SEPTIK 100

Fosa séptica ACO SEPTIK 100 para instalación enterrada fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante Filament winding según UNE-EN 976-1:1998 con un volumen de 15000 litros. Capacidad de tratamiento anaerobico de las aguas residuales de 100 habitantes equivalentes en cumplimiento de la UNE EN 12566-1. Reducción de los parámetros de la DQO 60% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 85%. Tanque de dimensiones Ø2000 mm de diámetro y 5290 mm de longitud con acabado exterior con protección UV. Con tubería de entrada y salida DN 200 mm fabricadas en PVC y 2 bocas de hombre de diámetro 2xØ567 mm de polipropileno. Peso: 800Kg.
Codigo:OPA00192.

Características

- Fosa séptica en cumplimiento de la UNE EN 12566-1.
- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en PVC.
- De fácil instalación y manipulación.
- Mantenimiento sencillo.



Dimensiones

Habitantes equivalentes (HE)	100
Volumen total (l)	15000
L (mm)	5290
A (mm)	Ø2000
H (mm)	2137
H1 (mm)	1770
H2 (mm)	1720
TD (mm)	327
DN (mm)	200
Nº Tapas	2
Peso (kg)	800
DQO (%)	60
TSS (%)	85

