

FOSSA SÉTICA SEPTIK 100

Fossa séptica ACO SEPTIK 100 para instalação enterrada em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por Filament winding segundo UNE-EN 976-1:1998 com um volume de 15000 litros. Capacidade de tratamento anaeróbico de águas residuais para 100 habitantes equivalente ao cumprimento da norma UNE EN 12566-1. Redução dos parâmetros CQO em 60% e sólidos suspensos (TSS) em 85%. Tanque com dimensões de Ø2000 mm de diâmetro e 5290 de comprimento com acabamento exterior com proteção UV. Com tubo de entrada e saída DN 200 mm em PVC e 2 bocas de homem de diâmetro 2xØ567 mm em polipropileno. Peso: 800Kg.

Código: OPA00192.

Características

- Fossa séptica em conformidade com a UNE EN 12566-1.
- De design horizontal feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica, com partes internas fabricadas em PVC.
- De fácil instalação e manuseio.
- Manutenção fácil.



Dimensões

Habitantes equivalentes (HE)	100
Volume total (l)	15000
L (mm)	5290
A (mm)	Ø2000
H (mm)	2137
H1 (mm)	1770
H2 (mm)	1720
TD (mm)	327
DN (mm)	200
Nº Tampas	2
Peso (kg)	800
DQO (%)	60
TSS (%)	85

