

FOSSA SÉTICA SEPTIK 200

Fossa séptica ACO SEPTIK 200 para instalação enterrada em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por Filament winding segundo UNE-EN 976-1:1998 com um volume de 30000 litros. Capacidade de tratamento anaeróbio de águas residuais para 200 habitantes equivalente ao cumprimento da norma UNE EN 12566-1. Redução dos parâmetros CQO em 60% e sólidos suspensos (TSS) em 85%. Tanque com dimensões de Ø2500 mm de diâmetro e 6650 de comprimento com acabamento exterior com proteção UV. Com tubo de entrada e saída DN 200 mm em PVC e 2 bocas de homem de diâmetro 2xØ567 mm em polipropileno. Peso: 1100Kg.

Código: OPA00194.

Características

- Fossa séptica em conformidade com a UNE EN 12566-1.
- De design horizontal feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica, com partes internas fabricadas em PVC.
- De fácil instalação e manuseio.
- Manutenção fácil.



Dimensões

Habitantes equivalentes (HE)	200
Volume total (l)	30000
L (mm)	6650
A (mm)	Ø2500
H (mm)	2637
H1 (mm)	2270
H2 (mm)	2220
TD (mm)	367
DN (mm)	200
Nº Tampas	2
Peso (kg)	1100
DQO (%)	60
TSS (%)	85

