



TANQUE RETENCIÓN COMBUSTIBLES STD 25

Depósito de almacenamiento de combustibles ACO STD 25 para instalación enterrada y fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante filament winding y conforme a la norma UNE-EN 976-1:1998. Cisterna en formato horizontal con un volumen de 25000 litros, de 5600mm de longitud, 2500mm de ancho y 2674mm de altura. Con 1 conexión de entrada de DN100, salida en DN50 y aireación en DN100. Con tapa 1xØ600 fabricada en GRP PN 10. Peso: 1580 Kg.
Código: OPA00270

Características

- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Protección UV: Material resistente a los rayos ultravioleta para una mayor durabilidad y resistencia
- Dotado de una barrera química interior adecuada para el almacenamiento de carburantes petrolíferos líquidos
- El equipo incorpora una cámara de doble pared que permite la detección de posibles fugas



Dimensiones

Volumen total (l)	25000
Peso (kg)	1580
L (mm)	5600
A (mm)	2500
H (mm)	2674
DN (mm)	100
DN2 (mm)	50

- 1- Llave de paso cerrada
- 2- Manómetro de 0 a 1 bar
- 3- Llave de paso
- 4- Derivación en forma de T
- 5- Llave de paso
- 6- Tubería de conexión al detector de fugas

