

DEP. PLUVIAIS RAINSAVE 25000

Depósito de recolha de águas pluviais ACO RAINSAVE 25000 para instalação enterrada, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por meio do sistema Filament winding, de acordo com a norma UNE-EN 16941-1:2019, com um volume de 25000 litros. Dimensões do depósito Ø2350mm de diâmetro e 6300mm de comprimento. Com tubo de entrada e saída DN 110mm em PVC. 2 bocas de homem de diâmetro 2xØ567mm em polipropileno e manga de latão 1"y1/4 para ligação de uma bomba. Peso: 900Kg.
Código: OPA00482

Características

- Conceção horizontal em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com compartimentos independentes para separação das lamas e acumulação de água.
- Fácil de instalar e manusear.
- Inclui uma manga para a instalação de uma bomba de irrigação submersível.
- Um sistema de tratamento de águas pluviais por UV ou hipoclorito de sódio pode ser adaptado para reutilização da água para irrigação.



Dimensões

Volume total (l)	25000
L (mm)	6300
A (mm)	Ø2350
H (mm)	2490
H1 (mm)	2350
H2 (mm)	2445
H3 (mm)	2450
H4 (mm)	2240
TD (mm)	137
DN (mm)	110
DN 2 (mm)	110
Nº de tampas	2xØ567

