

DEP. PLUVIAIS RAINSAVE 40000

Depósito de recolha de águas pluviais ACO RAINSAVE 40000 para instalação enterrada, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por meio do sistema Filament winding, de acordo com a norma UNE-EN 16941-1:2019, com um volume de 40000 litros. Dimensões do depósito Ø2500mm de diâmetro e 8700mm de comprimento. Com tubo de entrada e saída DN 110mm em PVC. 2 bocas de homem de diâmetro 2xØ567mm em polipropileno e manga de latão 1"y1/4 para ligação de uma bomba. Peso: 1700Kg.
Código: OPA00769

Características

- Conceção horizontal em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com compartimentos independentes para separação das lamas e acumulação de água.
- Fácil de instalar e manusear.
- Inclui uma manga para a instalação de uma bomba de irrigação submersível.
- Um sistema de tratamento de águas pluviais por UV ou hipoclorito de sódio pode ser adaptado para reutilização da água para irrigação.



Dimensões

Volume total (l)	40000
L (mm)	8700
A (mm)	Ø2500
H (mm)	2640
H1 (mm)	2500
H2 (mm)	2595
H3 (mm)	2600
H4 (mm)	2390
TD (mm)	137
DN (mm)	110
DN 2 (mm)	110
Nº de tampas	2xØ567

