

# FOSSA SÉTICA SEPTIK V 30

Fossa séptica ACO SEPTIK V 30 para instalação enterrada em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por Hand-lay-up segundo UNE-EN 976-1:1998 com um volume de 5000 litros. Capacidade de tratamento anaeróbio de águas residuais para 30 habitantes equivalente ao cumprimento da norma UNE EN 12566-1. Redução dos parâmetros CQO em 60% e sólidos suspensos (TSS) em 85%. Tanque com dimensões de Ø2100 mm de diâmetro e Ø2100 de comprimento com acabamento exterior com proteção UV. Com tubo de entrada e saída DN 110 mm em PVC e 1 boca de homem de diâmetro 1xØ410 mm em polipropileno. Peso: 135Kg.  
Código: OPA01544.

## Características

- Fossa séptica em conformidade com a UNE EN 12566-1.
- De design vertical feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica, com partes internas fabricadas em PVC.
- De fácil instalação e manuseio.
- Com proteção UV.
- Manutenção fácil.

## Dimensões

Habitantes equivalentes (HE)	30
Volume total (l)	5000
A (mm)	Ø2100
H (mm)	2173
H1 (mm)	1730
H2 (mm)	1680
TD (mm)	443
DN (mm)	110
Nº Tampas	1
Peso (kg)	135
DQO (%)	60
TSS (%)	85

