

FOSSA SÉTICA SEPTIK V 7

Fossa séptica ACO SEPTIK V 7 para instalação enterrada em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por Hand-lay-up segundo UNE-EN 976-1:1998 com um volume de 1000 litros. Capacidade de tratamento anaeróbio de águas residuais para 7 habitantes equivalente ao cumprimento da norma UNE EN 12566-1. Redução dos parâmetros CQO em 60% e sólidos suspensos (TSS) em 85%. Tanque com dimensões de Ø1150 mm de diâmetro e Ø1150 de comprimento com acabamento exterior com proteção UV. Com tubo de entrada e saída DN 110 mm em PVC e 1 boca de homem de diâmetro 1xØ410 mm em polipropileno. Peso: 50Kg.
Código: OPA05363.

Características

- Fossa séptica em conformidade com a UNE EN 12566-1.
- De design vertical feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica, com partes internas fabricadas em PVC.
- De fácil instalação e manuseio.
- Com proteção UV.
- Manutenção fácil.

Dimensões

Habitantes equivalentes (HE)	7
Volume total (l)	1000
A (mm)	Ø1150
H (mm)	1387
H1 (mm)	1170
H2 (mm)	1115
TD (mm)	217
DN (mm)	110
Nº Tampas	1
Peso (kg)	50
DQO (%)	60
TSS (%)	85

