

# SEP GORDURAS LIPUMAX G-B NS5 DN160

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX G B NS5, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador de tamanho nominal 5 l/s,, capacidade total de gorduras de 1340 l e um volume total de 1800 l, com peças internas feitas em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 1240 mm de altura e 1600 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN160. Peso: 45 kg.

## Características

- Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- Peças internas em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- Parte superior ajustável dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- Fácil manuseio e instalação.



## Dimensões

Modelo		Peso vazio (kg)		Caudal (l/s)	DN (mm)	D1 (mm)
LIPUMAX G- B NS5		45		5	160	1600
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	Td (mm)	
940	890	1240	1842	1600	300	

