

# SEP GRASAS LIPUMAX P-D NS4/460 DN100

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX P-D NS4/460, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 4 l/s, con decantador de lodos integrado de 460 l, capacidad de retención de grasas de 270 l y volumen total de 930 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN75 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 1604 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN100. Peso: 79 kg.

Artículo:32048100

## Características

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado a través de tubería de succión directa, limpieza a través de la boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



## Dimensiones

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX P- D NS4/460	79	4	100	460	270	930
<b>H1 (mm)</b>		<b>H2 (mm)</b>		<b>H3 (mm)</b>		
1239		1169		1604		

