

SEP GRASAS LIPUMAX P-D NS5,5/570 DN150

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX P-D NS5,5/570, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 5,5 l/s, con decantador de lodos integrado de 570 l, capacidad de retención de grasas de 230 l y volumen total de 1465 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN75 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 2129 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 93 kg.

Artículo:32058100

Características

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado a través de tubería de succión directa, limpieza a través de la boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX P- D NS5,5/570	93	5,5	150	570	230	1465
H1 (mm)		H2 (mm)		H3 (mm)		
1739		1669		2129		

