

SEP GORDURAS LIPUMAX P-DA NS5,5/1065 DN150

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX P-DA NS5,5/1065, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 5,5 l/s, com decantador de lamelas integrado de 1065 l, capacidade total de gorduras de 230 l e um volume total de 1960 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN75 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira, dispositivo de enchimento manual de 3/4" com válvula de esfera para ligação a água corrente e sistema de limpeza interna hidromecânica manual que opera a 175 bar e um caudal de 13 l/min, ligação eléctrica 400V/50hz/16A/3,9kW com programa automático de limpeza e enchimento. De 2611 mm de altura e Ø1320 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN150. Peso: 108 kg.

Características

- Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- Esvaziamento através do tubo de sucção direta, enchimento e limpeza a través de dispositivo automático.
- Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- Fácil manuseio e instalação.



Dimensões

| Modelo | Peso vazio (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Decantador (L) | Retenção de gorduras (L) | Capacidade Total (L) |
|--------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|--------------------------|----------------------|
| LIPUMAX P- DA NS5,5/1065 | 108 | 5,5 | 150 | 1065 | 230 | 1960 |

| H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) |
|---------|---------|---------|
| 2221 | 2151 | 2611 |

