

SEP GRASAS LIPUMAX P-D NS8,5/860 DN150

Separador de grasas, ACO modelo LIPUMAX P-D NS8,5/860, para instalación enterrada, de diseño vertical, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 8,5 l/s, con decantador de lodos integrado de 860 l, capacidad de retención de grasas de 360 l y volumen total de 1900 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN75 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 2558 mm de altura y Ø1320 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 115 kg.
Artículo:32088100

Características

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE).
- Vaciado a través de tubería de succión directa, limpieza a través de la boca de acceso.
- Disponible parte superior ajustable según profundidad de instalación y clase de carga.
- De fácil manipulación e instalación.



Dimensiones

Modelo	Peso vacío (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)	Vol. Total (L)
LIPUMAX P- D NS8,5/860	115	8,5	150	860	360	1900
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)				
2168	2098	2558				

