

SEP GORDURAS LIPUMAX P-D NS8,5/860 DN150

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX P-D NS8,5/860, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 8,5 l/s, com decantador de lamelas integrado de 860 l, capacidade total de gorduras de 360 l e um volume total de 1900 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN75 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 2558 mm de altura e Ø1320 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN150. Peso: 115 kg.

Características

- Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- Esvaziamento através do tubo de sucção direta, limpeza através de acesso.
- Parte superior ajustável dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- Fácil manuseio e instalação.



Dimensões

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)	Capacidade Total (L)
LIPUMAX P- D NS8,5/860	115	8,5	150	860	360	1900
H1 (mm)		H2 (mm)		H3 (mm)		
2168		2098		2558		

