

# SEP GORDURAS LIPATOR S-RM NS4 DN100

Separador de gorduras modelo S RM NS4, para instalação à superfície, em aço inoxidável AISI 304 não é inflamável, com decantador de lamas integrado, tamanho nominal NS4 e capacidade total de 480 litros, de acordo com a norma EN-1825. Equipamento de esvaziamento parcial para extração de gordura e lama sem interromper o funcionamento do equipamento, com aquecedor elétrico (230V/1,6kW) para homogeneizar as gorduras e evitar a sua solidificação. Sistema de extração de gorduras e lamas manual via válvula esférica DN50, com mangueira plástica transparente para controle visual do esvaziamento, projetado para armazenar gorduras e lamas em barris selados de 60 litros (acessório), com sistema de enchimento manual para repor o volume de gordura e lama extraído. Inclui painel de control programável com proteção IP66, com cabo de ligação elétrica com 3m e conexão elétrica (230V 50/60 Hz 1,6 kW). De 1841 mm de altura e 1234 mm de diâmetro. com conexões de entrada e saída DN100. Peso: 190 ka.

## Características:

- Redução considerável dos custos de manutenção devido a separação de resíduos em tambores.
- Equipamento operado manualmente.



## Dimensões:

| Modelo            | Peso vazio (kg) | Peso cheio (kg) | Caudal (l/s) | DN (mm) | Capacidade Total (L) |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|----------------------|
| LIPATOR S-R-M NS4 | 190             | 670             | 4            | 100     | 480                  |



