

# SEP GRASAS LIPATOR S-RA NS10 DN150 C/AGIT

Separador de grasas ACO modelo LIPATOR S-RA NS10, para instalación en superficie, fabricado en acero inoxidable AISI 304 no inflamable. Separador de talla nominal 10 l/s y volumen total de 1400 l, dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Equipo de disposición parcial para la extracción de grasas y lodos sin interrumpir la operación del equipo, con calefactor eléctrico (230V/1,6kW) y agitador integrado con motor monofásico (230V/90W) para la homogenización de grasas y evitar su solidificación. Sistema de extracción de grasas y lodos automático vía electroválvulas, con manguera transparente de plástico para control visual de vaciado, diseñado para el almacenamiento de grasas y lodos en barriles estancos de 60 litros con sensor de llenado, con sistema de llenado automático para reemplazar el volumen de grasas y lodos extraídos. Incluye panel de control programable con protección IP66, con enchufe de 3m de cable y conexión eléctrica (230V 50/60 Hz 1,6 kW). De 2316 mm de altura y Ø1620 mm de diámetro con conexiones de entrada y salida DN150. Peso: 370 kg

## Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Ideal para localizaciones sin posibilidad de acceso de vehículos de mantenimiento.
- Reducción considerable de costes de mantenimiento asociados sin necesidad de interrumpir operación equipo.
- Equipo de operación automática.



## Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Vol. Total (L)
LIPATOR S-R-A NS10	370	1770	10	150	1400
L1 (mm)	B4 (mm)				
	Ø1620			1840	



