

# SEP GRASAS LIPATOR S-RA NS20 DN200 C/AGIT

Separador de grasas ACO modelo LIPATOR S-RA NS20, para instalación en superficie, fabricado en acero inoxidable AISI 304 no inflamable. Separador de talla nominal 20 l/s y volumen total de 2020 l, dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Equipo de disposición parcial para la extracción de grasas y lodos sin interrumpir la operación del equipo, con calefactor eléctrico (230V/1,6kW) y agitador integrado con motor monofásico (230V/90W) para la homogenización de grasas y evitar su solidificación. Sistema de extracción de grasas y lodos automático via electroválvulas, con manguera transparente de plástico para control visual de vaciado, diseñado para el almacenamiento de grasas y lodos en barriles estancos de 60 litros con sensor de llenado, con sistema de llenado automático para remplazar el volumen de grasas y lodos extraídos. Incluye panel de control programable con protección IP66, con enchufe de 3m de cable y conexión eléctrica (230V 50/60 Hz 1,6 kW). De 2561 mm de altura y 2389 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN200. Peso: 430 kg.

## Características:

- Planta separadora de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Ideal para localizaciones sin posibilidad de acceso de vehículos de mantenimiento.
- Reducción considerable de costes de mantenimiento asociados sin necesidad de interrumpir operación equipo.
- Equipo de operación automática.



## Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Vol. Total (L)
LIPATOR S-R-A NS20	430	2450	20	200	2020

## B4 (mm)

2100



