



Canal tipo ACO MODULAR 125, realizado completamente en acero inoxidable AISI 316. Pieza de 1000 mm de longitud y de altura de conexión 95-110mm. Con fondo en V para facilitar la limpieza. Con acabado decapado y pasivado. Incluye junta de estanqueidad en NBR y patas de nivelación. Peso: 5,2 kg. Artículo: M0407240

**Características:**

- ◆ Disponibles diferentes rejillas para clases de carga L15 y M125
- ◆ Forma en V para incrementar la velocidad del fluido y facilitar la autolimpieza del canal
- ◆ Los canales y sumideros tienen un borde de 15mm de ancho que proporciona una unión práctica con las superficies circundantes
- ◆ Los canales vienen equipados con barras espaciadoras para ayudar a la instalación y que se quitan con facilidad antes de la instalación de la rejilla
- ◆ Las pletinas de anclaje se suministran fijadas al canal para aumentar la robustez después de la instalación

**Dimensiones:**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Material            | AISI316 |
| L Longitud (mm)     | 1000    |
| Altura H (mm)       | 95      |
| Altura H1 (mm)      | 110     |
| Ancho exterior (mm) | 153     |
| Peso (kg)           | 5,2     |

