

CNL MODULAR 200 AISI304 H100 L785 SALIDA EXTREMO DN200 C/JUNTA NBR

Canal tipo ACO MODULAR 200, realizado completamente en acero inoxidable AISI 304. Pieza de 785 mm de longitud y de altura de conexión 100mm con salida vertical al extremo DN200, para fondo sumidero D220, y cota total de conexión a desagüe de 105mm. Con fondo en V para facilitar la limpieza y con un caudal aproximado de 2 l/s, según normativa europea EN-1253. Con acabado decapado y pasivado. Incluye junta de estanqueidad en NBR, patas de nivelación y sellado del perfil perimetral inferior, que confieren al perímetro una perfecta rigidización del sumidero, la adaptación del ala a las grandes cargas y una perfecta unión con el pavimento. Peso: 6,1 kg.

Artículo:M0414263

Características

- Disponibles diferentes rejillas para clases de carga A15, B125 y C250
- Forma en V para incrementar la velocidad del fluido y facilitar la autolimpieza del canal
- Los canales y sumideros tienen un borde de 15mm de ancho que proporciona una unión práctica con las superficies circundantes
- Los canales vienen equipados con barras espaciadoras para ayudar a la instalación y que se quitan con facilidad antes de la instalación de la rejilla
- Las pletinas de anclaje se suministran fijadas al canal para aumentar la robustez después de la instalación



Dimensiones

| | |
|---------------------|---------|
| Material | AISI304 |
| L Longitud (mm) | 785 |
| Altura H (mm) | 100 |
| Ancho exterior (mm) | 230 |
| Peso (kg) | 6,1 |
| DN (mm) | 200 |
| Caudal (l/s) | 2 |

