

# CNL MODULAR 200 AISI316L H140 L785 SALIDA EXTREMO DN200 C/JUNTA NBR

Canal tipo ACO MODULAR 200, realizado completamente en acero inoxidable AISI 316L. Pieza de 785 mm de longitud y de altura de conexión 140mm con salida vertical al extremo DN200, para fondo sumidero D220, y cota total de conexión a desagüe de 145mm. Con fondo en V para facilitar la limpieza y con un caudal aproximado de 2 l/s, según normativa europea EN-1253. Con acabado decapado y pasivado. Incluye junta de estanqueidad en NBR, patas de nivelación y sellado del perfil perimetral inferior, que confieren al perímetro una perfecta rigidización del sumidero, la adaptación del ala a las grandes cargas y una perfecta unión con el pavimento. Peso: 7 kg.  
Artículo:M0414274

## Características

- Disponibles diferentes rejillas para clases de carga A15, B125 y C250
- Forma en V para incrementar la velocidad del fluido y facilitar la autolimpieza del canal
- Los canales y sumideros tienen un borde de 15mm de ancho que proporciona una unión práctica con las superficies circundantes
- Los canales vienen equipados con barras espaciadoras para ayudar a la instalación y que se quitan con facilidad antes de la instalación de la rejilla
- Las pletinas de anclaje se suministran fijadas al canal para aumentar la robustez después de la instalación



## Dimensiones

Material	AISI316L
L Longitud (mm)	785
Altura H (mm)	140
Ancho exterior (mm)	230
Peso (kg)	7
DN (mm)	200
Caudal (l/s)	2

