



Canal tipo ACO MODULAR 125, realizado completamente en acero inoxidable AISI 304. Pieza de 1000 mm de longitud y de altura de conexión 110mm con salida vertical al extremo DN125, para fondo sumidero D142, y cota total de conexión a desagüe de 115mm. Con fondo en V para facilitar la limpieza y con un caudal aproximado de 2 l/s, según normativa europea EN-1253. Con acabado decapado y pasivado. Incluye junta de estanqueidad en NBR y patas de nivelación. Peso: 7,6 kg.

Artículo: M0415956

Características:

- ◆ Disponibles diferentes rejillas para clases de carga L15 y M125
- ◆ Forma en V para incrementar la velocidad del fluido y facilitar la autolimpieza del canal
- ◆ Los canales y sumideros tienen un borde de 15mm de ancho que proporciona una unión práctica con las superficies circundantes
- ◆ Los canales vienen equipados con barras espaciadoras para ayudar a la instalación y que se quitan con facilidad antes de la instalación de la reja
- ◆ Las pletinas de anclaje se suministran fijadas al canal para aumentar la robustez después de la instalación



Dimensiones:

Material	AISI304
L Longitud (mm)	1000
Altura H (mm)	110
Ancho exterior (mm)	153
Peso (kg)	7,6
DN (mm)	125
Caudal (l/s)	2

